

UHU[®] TEXTIL SIN DISOLVENTES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pegamento especial sin disolventes para pegar algodón, tejidos con algodón, tela vaquera, cuerdas, fieltro y fibras de coco entre sí o a madera y cuero. El pegamento especial UHU TEXTIL blanco se vuelve transparente cuando se endurece, es muy flexible, se puede lavar a 90 °C y puede plancharse y limpiarse en seco. El planchado después del secado (aprox. 30 min) puede mejorar la resistencia al lavado y a la limpieza en seco.

CAMPO DE APLICACIÓN

Pega algodón, tela vaquera, lino, fieltro y fibras de coco entre sí o a madera y cuero. Especialmente idóneo para dobladillado y para la reparación de orificios y roturas en prendas, cortinas, alfombras, etc. Ideal para aficiones, para reparación de hamacas, tiendas y sillas de playa.

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo para textiles de unión rápida
- Resistente al lavado y a la limpieza en seco
- Para muchos tejidos, también en combinación con cuero
- Transparente y flexible al secarse, en aprox. 30 minutos
- Sin disolventes

PREPARACIÓN

Requisitos de las superficies: Las piezas que vayan a unirse deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Puede utilizar un pincel o una espátula para aplicar el pegamento. En la mayoría de los casos basta con aplicar el pegamento en un solo lado. Las partes pueden ensamblarse inmediatamente o cuando transcurran aprox. 5 minutos de tiempo de secado como máximo.

Después de aprox. 30 minutos, el ensamblado puede plancharse (según el tipo de tejido; de este modo se reduce el tiempo de unión y mejora la resistencia al lavado y la limpieza).

Manchas/restos: Las manchas frescas de pegamento pueden eliminarse con agua. El pegamento seco es extremadamente difícil de quitar debido a la gran resistencia del producto a los disolventes y los productos de limpieza.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de secado/endurecimiento: aprox. 5 minutos

Fortaleza final después de: aprox. 30 minutos (puede plancharse)

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia al agua: Muy buena

Resistencia térmica: +90°C

Resistencia a los compuestos químicos: Resistente a detergentes líquidos y en polvo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto: Masa/Líquido pastoso opaco

Base química: Dispersión acrílica

Técnica de unión: Aplicación por una cara

Color: Blanco (transparente)

Consistencia: Textura de crema

Viscosidad: aprox. 6.000 mPa.s., Líquido

Solvente: Agua

Contenido de materia sólida: aprox. 45 %

Valor pH: aprox. 4,5

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El pegamento UHU TEXTIL debe guardarse en un lugar fresco y seco (por encima de los +5 °C y por debajo de los +30 °C).

TAMAÑO DE ENVASES

Tubo de 20 g