

UHU® DOBLEFIX INTERIOR

CINTA/TIRAS ADHESIVAS DE DOBLE CARA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de doble cara extrafuerte para montar y fijar de forma permanente objetos en interiores. La alternativa más sencilla a los tornillos y los clavos. Ofrece una fijación permanente y segura prácticamente en todas las superficies lisas, como metal, azulejos, plástico, vidrio y madera pintada. Idónea para fijar espejos, soportes, carteles, ganchos, estanterías, canales para cables, objetos y perfiles decorativos, etc. Resiste toda la carga después de 60 minutos. Resistente a la humedad. Disponible en formato rollo y como tiras ya cortadas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Montaje y fijación de objetos en superficies lisas en interiores. Apto para metal, azulejos, plástico, vidrio, madera pintada, etc. No apropiado para Aplicaciones en exteriores y superficies rugosas.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de montaje de doble cara
- Extrafuerte
- Para superficies lisas
- Para interior
- Resistente a la humedad
- Resistente a temperaturas
- Sencillez, facilidad, rapidez

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: La temperatura de trabajo mínima es de 10 °C.

Requisitos de las superficies: Las superficies que vayan a pegarse deben ser firmes y estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Tratamiento previo de las superficies: Para lograr los mejores resultados posibles, en primer lugar debe limpiar las superficies que desee pegar (por ejemplo, con alcohol o gasolina blanca).

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Adhiera UHU DOBLEfix INDOORS en el objeto que desee sujetar sin crear bolsas de aire. Quite la película protectora sin tocar el adhesivo. Coloque el objeto en el lugar que desee y ejerza una gran presión sobre el mismo.

Manchas/restos: Quite los residuos de pegamento con aguarrás mineral.

Puntos de atención: No toque el adhesivo, ya que se reducirá la resistencia adhesiva de la cinta.

TIEMPOS DE SECADO*

Fortaleza final después de: aprox. 60 minutos

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena

Resistencia térmica: Entre -10 °C y +75 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto: blanco

Especificaciones : Revestimiento: papel de silicona de color blanco Adhesivo: goma sintética Soporte: espuma de PE Grosor sin revestimiento [µm]: 900 90° fuerza de adherencia en acero (N/25 mm): 40

CONDICIONES DE PRUEBA/EJECUCIÓN

* La resistencia adhesiva depende de la calidad de la superficie, así como del material y de la profundidad del objeto; la adhesión máxima se obtiene al unir objetos de metal planos (con una profundidad < 10 mm) en superficies de metal lisas y limpias.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

TAMAÑO DE ENVASES

Cinta: 1,5 m x 19 mm en blíster

Tiras: 16 unidades por envase