

UHU®

HART (ADHESIVO PARA MODELISMO)

ADHESIVO ESPECIAL DE FRAGUADO RÁPIDO CON UNA FINA BOQUILLA INDEPENDIENTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UHU HART es un adhesivo especial transparente de secado rápido para unir piezas pequeñas con el fin de construir maquetas, realizar trabajos artesanales y utilizarlo de forma general en el hogar. Es especialmente apto para madera de balsa y otros materiales de madera. UHU HART se convierte en una película dura. Por lo tanto, también es adecuado para fortalecer y reforzar áreas débiles y almidonar superficies de muchos tipos de material.

CAMPO DE APLICACIÓN

Pega madera de balsa, materiales basados en madera, metal y muchos tipos de plástico. Para la construcción de maquetas. No apropiado para Poliestireno extrudido, PE y PP.

CARACTERÍSTICAS

· Adhesivo especial transparente de fraguado rápido para el ensamblaje de piezas pequeñas en el montaje de maquetas, artesanía y para uso general doméstico

Especialmente idóneo para madera de balsa y materiales de madera
En formato de 35 g y 125 g con boquilla fina independiente

PREPARACIÓN

Protección personal: UHU Hart contiene disolventes volátiles fácilmente inflamables. Por lo tanto, deben tomarse las precauciones pertinentes durante su uso y su almacenamiento.

Requisitos de las superficies: Las superficies que vayan a adherirse deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

El adhesivo se extiende por uno o por los dos componentes de unión, en función de los requisitos, y las partes se unen de forma inmediata.

Manchas/restos: El adhesivo restante debe limpiarse lo antes posible. Las manchas y los residuos secos en la ropa pueden eliminarse con el disolvente UHU o con acetona.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: Nitrato de celulosa

Viscosidad: aprox. 80-110 mPa.s.

Densidad: aprox. 0,94 g/cm³

Especificaciones : Aspecto: incoloro, solución altamente transparente

Consistencia: viscosidad media

Disolvente: mezcla de ésteres de temperatura baja de ebullición

Contenido sólido [%]: aprox. 30

Punto de inflamación [°C]: -13

Clase de peligro (VbF): A I

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS

El adhesivo seco es inerte, completamente neutro y seguro desde el punto de vista fisiológico.

TAMAÑO DE ENVASES

Tubo de 125 g