

UHU® DOUBLEFIX INVISIBLE

CINTA DE DOBLE CARA EXTRAFUERTE Y TOTALMENTE TRANSPARENTE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de doble cara extrafuerte y totalmente transparente para montar y fijar de forma permanente objetos tanto en interiores como en exteriores. La alternativa invisible a los tornillos y los clavos. Ofrece una fijación permanente y segura prácticamente en todas las superficies lisas, como vidrio, metal, azulejos, plástico, madera pintada y piedra. Es idónea para fijar carteles, objetos decorativos, ganchos, soportes, perfiles decorativos, termómetros, números de casa y mucho más. Asimismo, es adecuada para utilizarse en la zona de la ducha y para fijar accesorios de vehículos. Estable a los rayos UV e impermeable.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es idónea para fijar carteles, objetos decorativos, ganchos, soportes, perfiles decorativos, termómetros, números de casa, etc. en superficies lisas tanto en interiores como en exteriores. Idónea para vidrio, metal, azulejos, plástico, madera pintada, piedra, etc. Asimismo, es adecuada para utilizarse en la zona de la ducha y para fijar accesorios de vehículos. No apropiado para superficies rugosas.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de montaje de doble cara
- Extrafuerte
- Totalmente transparente
- Para superficies lisas
- Para interior y para exterior
- Estable a los rayos UV e impermeable
- Resistencia a temperaturas extremas
- Limpieza, facilidad, rapidez

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: La temperatura de trabajo mínima es de 10 °C.

Requisitos de las superficies: Las superficies que vayan a pegarse deben ser firmes y estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Tratamiento previo de las superficies: Para lograr los mejores resultados posibles, en primer lugar debe limpiar las superficies que desee pegar (por ejemplo, con alcohol o gasolina blanca).

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Adherir el producto en el objeto que se desee sujetar sin crear bolsas de aire. Para unir objetos que pesen más de 2,5 kg se necesitan varias tiras, distribuidas de forma vertical con una distancia de 3-5 cm. Quitar la película protectora sin tocar el adhesivo. Colocar el objeto en el lugar que se desee y ejercer una gran presión sobre el mismo durante 5 segundos.

Manchas/restos: Quite los residuos de pegamento con aguarrás mineral.

Puntos de atención: No toque el adhesivo, ya que se reducirá la resistencia adhesiva de la cinta.

TIEMPOS DE SECADO*

Fortaleza final después de: aprox. 24 horas

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena

Resistencia al agua: Buena

Resistencia térmica: Entre -30 °C y +180°C

Resistencia a los rayos UV: Buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto: transparente

Especificaciones : Revestimiento: película de LDPE de color rojo

Adhesivo: espuma acrílica

Grosor sin revestimiento [µm]: 1000

90° fuerza de adherencia en acero (N/25 mm): 30

CONDICIONES DE PRUEBA/EJECUCIÓN

* La resistencia adhesiva depende de la calidad de la superficie, así como del material y de la profundidad del objeto; la adhesión máxima se obtiene al unir objetos de metal planos (con una profundidad < 10 mm) en superficies de metal lisas y limpias.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

TAMAÑO DE ENVASES

Cinta: 1,5 m x 19 mm en blíster

Tiras: 12 unidades por envase