

SELLADOR ALTA TEMPERATURA (1250 ° C)



Descripción del Producto:

Sellador ignífugo para reparaciones y sellado de chimeneas, estufas, hornos y parrillas, así como para montar y sellar chimeneas y fogones de hormigón. También adecuado para el sellado temporal de sistemas de escape de automóviles y motocicletas.

Se adhiere a metal, piedra y hormigón.

No apto para sistemas de calefacción central y tuberías de gas.

Propiedades:

- Resistente al calor hasta **1250 ° C**.
- Forma una costura resistente.
- Para sellado ignífugo.

Preparación:

Condiciones de trabajo: Aplicar solo a temperaturas entre +5 ° C y +40 ° C.

Requisitos de la superficie: La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, óxido y grasa.

Cobertura: Contenido apto para aprox. 8 a 15 m (según el diámetro de la junta).

Aplicación: Instrucciones de uso: Humedecer ligeramente la junta con agua antes de aplicar. Inyectar el sellador uniformemente en la junta y la aplicarlo inmediatamente con una espátula húmeda. Deje secar durante al menos 24 horas. Luego caliente suavemente hasta que el sellador haya curado. Para los sistemas de escape, primero aplique una capa de sellador, presione un trozo de tela de fibra de vidrio y cúbralo de nuevo con sellador. Deje secar durante al menos 24 horas. Eliminar el exceso de sellador inmediatamente con agua.

Manchas / residuos: Quite las manchas húmedas inmediatamente con agua. Curado los residuos solo pueden eliminarse mecánicamente.

Puntos de atención: La carga térmica del sellador cuando aún no esté completamente curado puede resultar en la formación de lágrimas e incluso al desmoronamiento del sellador. Después de algún tiempo, una película líquida puede formarse en el sellador, pero esto no tiene ningún efecto en la calidad del sellador. El uso en equipos eléctricos puede ser peligroso con respecto a la conductividad del producto. Atención: Provoca irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Mantener fuera del alcance de los niños. Use guantes protectores / protección para los ojos. Si entra en contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto si la víctima los está usando y se pueden quitar fácilmente. Continúe enjuagando. Si se produce irritación de la piel: consulte con un médico. Si persiste la irritación ocular: busque atención médica.

Condiciones de Almacenamiento: vida útil de al menos 24 meses después de la fecha de fabricación (limitada después de la apertura). Almacenar en envases debidamente sellados en un lugar seco entre +5 ° C y +25 ° C.

Contenido: 530 g